

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Типовые узлы горизонтальных поквартирных и поэтажных систем водяного отопления

Оборудование
Конвектор настенный с естественной конвекцией ВКС.200.75.1500.2ТВ, VITRON
Регулятор перепада давлений АРТ с внутренней резьбой Danfoss
Ручной балансировочный клапан CNT с внутренней резьбой Danfoss
Ручной балансировочный клапан MNT с внутренней резьбой DN 20, Danfoss
Шаровой кран BVR, Ру=40бар, Tmin=-15`С, Tmax=110`С, ЗАО "Danfoss"
Шаровой кран BVR-F с накидной гайкой и ниппелем "американка" Ру=40бар, Tmin=-15`С, Tmax=110`С, ЗАО "Danfoss"
Шаровой кран для установки термопреобразователя сопротивления, ЗАО "Danfoss"
Фильтр сетчатый FVR-D ЗАО "Danfoss" латунный со спускным устройством, с внутренней резьбой Ру=25бар, Tmin=-10С, Tmax=130С
Компенсатор сильфонный осевой с кожухом «Энергия-Термо» Ду 25 мм Ру 1,6 МПа
Теплосчётчик SonoSafe10 квартирный, ЗАО "Danfoss"
Тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем G1" KAN-therm
Труба коллекторная латунная неоснащенная с профилем 1 1/4" с шагом между отводами 100 мм 5, KAN-therm